TIGER 25 ER





MIXED ROTOR™ BREVETÉ
Muni de 8 marteaux graissés avec pastilles + 2 couteaux.




VERSION ESSENCE
Équipée d'un moteur KOHLER 25 CV bi-cylindre



ACCESSIBILITÉ
parfaite au rotor pour faciliter l'entretien.



PILOT SYSTEM
Centralisation du pilotage et du contrôle de la machine (voir P 25).



TAPIS AMENEUR
Large tapis ameneur de 40 cm muni de griffes pour un meilleur entrainement de la matière.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	1425419
Moteur	KOHLER CH730 25 CV / 18,5 kW
Cylindrée moteur (cm³)	725 / 2-cyl.
Carburant	Essence
Capotage	Carters de sécurité résine polyester
Diamètre admissible	14 cm
Rendement moyen	17 m³/h
Diamètre rotor	400 mm
Poids rotor	45 kg
Marteaux	8
Couteaux	2
Large rouleau ameneur	Oui
Largeur rouleau ameneur	250 mm
Tapis ameneur	400 mm
Diamètre rouleau ameneur	340 mm
Essieu routier poids admissible	1100 kg
Nombre essieux	1
Dimensions pneus	155 x 13
Réservoir	20 L
Consommation	3 L/h
Cheminée orientable	180 °
Hauteur sortie cheminée	1 850 mm
Poids de la machine	670 kg
Homologation remorque PTAC	750 kg
Dimensions trémie (P x L)	1 600 x 1 350 mm
Hauteur chargement trémie	750 mm
L x l x H	3 600 x 1 420 x 2 000
Niveau de puissance acoustique garanti	126 dBA

OPTIONS

Option C02 Réduction	-
Référence pastille	RHEV/0010 (8)
Référence couteau	RHEMVV/0010 (2)
Référence roue de secours et support	-
Référence jeu de cales roues (2)	ECIPRE/0010
Référence béquille	ECIMV/0325

Nos broyeurs respectent les directives machines : 2006/42/CE. Normes harmonisées utilisées : EN 13525. **Précisez votre attelage à la commande.**

SAELEN INDUSTRIE
3 rue Jules Verne - L'Orée du Golf
BP 17 - 59790 RONCHIN - FRANCE

Tél : +33 (0)3 20 43 87 87
Fax : +33 (0)3 20 34 12 73
contact-industrie@saelen.fr

www.saelen.fr